2015
OUTLANDER™

Ilustración de Outlander XT-P

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

OPCIONES DE MOTOR	650	800R	1000*
Tipo	649,6 cc	799,9 cc	976 cc
	Bicilíndrico en V, refrigeración líquida, árbol de levas sencillo, 8 válvulas (4 válvulas/cilindro)		
Diámetro y carrera	82 x 62 mm	91 x 62 mm	91 x 75 mm
Potencia neta	< 15 kW (solo versión CE)		
Sistema EFI/Carburador	Regulador de 46 mm, 2 inyectores VDO Siemens‡		
Arranque	Eléctrico		
Transmisión	CVT (transmisión variable continua), subtransmisión con marchas larga, corta, estacionamiento, punto muerto y marcha atrás. Freno motor de serie		
Conjunto de la transmisión	Accionamiento por eje con tracción seleccionable a 2/4 ruedas con diferencial delantero Visco-Lok*		
Emisiones de CO	Certificación Euro-2		

CHASIS	
Bastidor	SST G2
Suspensión delantera Tipo/amortiguadores	Doble trapecio
Recorrido de la suspensión delantera	22,9 cm (9 pulg.)
Suspensión trasera Tipo/amortiguadores	Suspensión TTI (Trailing Torsional arm Independent)
Recorrido de la suspensión trasera	23,6 cm (9,3 pulg.)
Freno delantero	Frenos de disco dobles de 214 mm con ventilación y pinzas de doble pistón hidráulico
Freno trasero	Freno de disco individual de 214 mm con ventilación y pinza de doble pistón hidráulico
Neumáticos delanteros	26 x 8 x 12 pulg. (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	26 x 10 x 12 pulg. (66 x 25,4 x 30,5 cm)

PESO (EN SECO)	329 kg (726 lb)	331 kg (729 lb)	345 kg (759 lb)

■ Características de las versiones con homologación CE

DIMENSIONES	
Long. x Anch. x Alt. (cm)	218,4 x 116,8 x 126 cm
Long. x Anch. x Alt. (pulg.)	86 x 46 x 49,5 pulg.
Distancia entre ejes	129,5 cm (51 pulg.)
Altura del asiento	87,7 cm (34,5 pulg.)
Altura desde los bajos al suelo	27,9 cm (11 pulg.)
Capacidad de remolque	135 kg (300 lb) 590 kg (1.300 lb)
Capacidad del portaequipajes	Delante: 45 kg (100 lb) Detrás: 90 kg (200 lb)
Almacenamiento	Almacenamiento trasero de 21,4 l
Capacidad de combustible	20,5 l

CARACTERÍSTICAS	
INSTRUMENTOS	Indicador digital multifunción con LCD: velocímetro, tacómetro (gráfico de barras de r.p.m., barra inferior numérica de r.p.m.), cuentakilómetros, contador parcial de recorrido y contador de horas, centro de diagnósticos, posición de marcha, contador de horas del motor, indicador de 4x4, luces del motor y temperatura, indicador de combustible, reloj, desconexión automática al cabo de 15 minutos
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™)
Sistema eléctrico	Preinstalación para cabestrante
Iluminación	230 W de proyectores dobles de 60 W y reflectores duales de 55 W con luz trasera/de freno
Toma eléctrica	Tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte posterior (15 A)
Indicador de advertencia	Bocina

©2014 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, ™ y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de BRP o de sus filiales. †Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodrive GmbH. ‡Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Las especificaciones para las unidades con homologación CE pueden variar ligeramente con respecto a las indicadas en este documento. Algunos modelos, neumáticos y accesorios que se ilustran pueden no estar disponibles en tu país. En función del país, los productos son distribuidos por BRP European Distribution SA, BRP US Inc., BRP Australia Pty Ltd. o Bombardier Recreational Products Inc. Debido a su compromiso continuo para con la calidad y la innovación en sus productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento, sin que ello suponga ninguna obligación. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario y vea el DVD de seguridad antes de usar el vehículo. BRP recomienda expresamente que todos los conductores de vehículos todoterreno (ATV) completen un curso de aprendizaje. El manejo de un ATV puede entrañar riesgos. Tanto para la conducción de vehículos ATV como SSV, el conductor y el pasajero deben utilizar casco y protección para los ojos, así como ropas y otros accesorios protectores pertinentes. La ley exige respetar la edad mínima. No lleves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para este fin. En el caso de ATV, BRP recomienda no llevar pasajeros menores de 12 años. Recuerda siempre que el consumo de drogas y alcohol es incompatible con la conducción. Evita las acrobacias y la conducción temeraria. No conduzcas nunca a velocidad excesiva y sé especialmente precavido en terrenos difíciles. Conduce de modo responsable. BRP te insta a "PISAR CON SUAVIDAD" en terrenos públicos y privados. Preserva tus oportunidades futuras de conducción mostrando siempre el debido respeto por el medio ambiente, las normativas locales y los derechos de los demás. Conduce siempre con responsabilidad y seguridad. En este documento aparecen fotografías de usuarios expertos que conducen en condiciones controladas. No intentes realizar estas maniobras si no cuentas con la pericia y la experiencia necesarias. Las fotografías se han tomado en exteriores, en terrenos privados.

PRESTACIONES ESTÁNDAR

OUTLANDER DPS™

- Opciones de motor bicilíndrico en V Rotax®
- Transmisión continua variable (CVT) con freno motor
- Bastidor con Surrounding Spar Technology (SST G2) y control de contacto geométrico
- Suspensión delantera de doble trapecio con geometría de control de inclinación
- Suspensión trasera TTI (Trailing Torsional arm Independent)
- Diferencial delantero Visco-Lok† QE de bloqueo automático
- Iluminación de 230 W de los faros
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de triple modo
- Llantas de aluminio de fundición de 12 pulg. (30,5 cm)
- Portaequipajes multifunción de alta resistencia con sistema de accesorios de colocación rápida LinQ™
- Caja de almacenamiento trasera resistente al agua de 21,4 l de capacidad
- Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™)
- Indicador digital multifunción
- Magneto de 625 W

OPCIONES DE COLOR Y MOTOR

Amarillo 650

OUTLANDER XT™

PRESTACIONES ADICIONALES

- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de triple modo
- Visco-Lok QE
- Llantas de aluminio de fundición de 12 pulg. (30,5 cm) con acabado mecanizado
- Neumáticos radiales de 26 pulg. (66 cm) Carlisle‡ ACT
- Cabestrante WARN‡ de 1.361 kg (3.000 lb) de capacidad con guiacabos de rodillos, mando a distancia con cable y espacio de almacenamiento integrado
- Manillar con cubremanos
- Magneto de 625 W
- Opción de aluminio cepillado en color de plástico de inmersión

OPCIONES DE COLOR Y MOTOR

Amarillo 1000 / 650
(versión con homologación CE no disponible)
NUEVO Aluminio cepillado
1000 (versión con homologación CE no disponible)
800R (Solo en la versión con homologación CE)

OUTLANDER XT-P

PRESTACIONES ADICIONALES

- Amortiguadores delanteros y traseros FOX‡PODIUM‡ Performance RC2 HPG con depósito externo “piggyback”
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de triple modo
- Visco-Lok QE
- Llantas de aluminio de 12 pulg. (30,5 cm) de aluminio de fundición con sistema de bloqueo de talón
- Neumáticos radiales Carlisle ACT de 26 pulg. (66 cm)
- Cabestrante WARN de 1.361 kg (3.000 lb) de capacidad con guiacabos de rodillos, mando a distancia con cable y espacio de almacenamiento integrado
- Parachoques reforzado delantero y trasero
- Manillar de aluminio de perfil ahusado con cubremanos y almohadilla cuadrada
- Plásticos pintados en negro
- Magneto de 625 W
- Indicador 3D analógico/digital

OPCIONES DE COLOR Y MOTOR

NUEVO Negro y naranja
1000
800R (versión con homologación CE no disponible)
650 (Solo en la versión con homologación CE)